



Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO

CORTINA CORREDERA SERIE TANDEM

Un uso correcto y un mantenimiento periódico garantizan las máximas prestaciones y un largo recorrido en la vida del producto. Por ello, le recomendamos que siga las instrucciones y consejos de este Manual de Uso y Mantenimiento de Acristalia. Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del producto es conveniente realizar un uso correcto y un mantenimiento periódico. Así, disfrutará de las máximas prestaciones del producto. La Cortina Corredera Serie Tandem es una fórmula de cerramiento horizontal y no abatible.

El peso de las hojas recae sobre sus guías, por ello, Acristalia ha desarrollado un sistema de carriles de acero inoxidable que asegura su durabilidad. A continuación dispone de una serie de consejos sobre uso, mantenimiento y limpieza del producto que será de su interés.

Uso

El desplazamiento de las hojas de vidrio de la Cortina Corredera Serie Tandem es horizontal y no abatible. Al tirar de la primera hoja, el resto irá desplazándose, arrastrada por ésta, conforme vaya avanzando. Es recomendable que la acción se ejecute desde el tirador que se encuentra en la primera hoja para no ejercer presión en el vidrio.

Las hojas de vidrio deben deslizarse fácilmente por las guías. Si no es así, compruebe que no existen objetos ajenos a la cortina en el interior de los carriles. Si el problema persiste, avise a su empresa instaladora.

Mantenimiento aluminio

El mantenimiento que requiere el aluminio es mínimo y de gran simplicidad, sin embargo, es necesario tenerlo en consideración. Las estructuras de aluminio de los sistemas de cerramiento de Acristalia cuentan con una calidad óptima, pero para mantener en el tiempo su funcionalidad es necesario atender a las siguientes recomendaciones:

- Limpiar los perfiles de tres a cuatro veces al año. En caso de encontrarse en zonas próximas a industrias químicas o primera línea de playa, se recomienda limpiar mensualmente. La forma más sencilla de limpiarlo es frotando suavemente con un paño o gamuza suave mojada en agua tibia con un poco de jabón o bien con un producto limpiador.
- Es importante limpiar, como mínimo, cada dos o tres meses las esquinas de los perfiles de las cortinas donde se ubican los imanes que unen las distintas hojas al plegarlas. Estos imanes pueden atraer pequeñas motas metálicas que al oxidarse puede crear un daño irreparable en el perfil.
- Limpiar y retirar todos aquellos residuos, impurezas u otros pequeños objetos que puedan quedarse entre las guías. Puede barrer o aspirar para un retirado óptimo.
- Se aconseja lubricar los rodamientos al menos una vez al año.
- Se desaconseja usar productos abrasivos o químicos inadecuados.

Mantenimiento vidrio

El vidrio es un material duro, pero no hay que olvidar que puede ser rayado. Aún así es un material duradero y llevando un correcto mantenimiento puede perdurar para siempre, prácticamente.

Se debe limpiar con frecuencia para eliminar la suciedad de la superficie del vidrio y así evitar la posible aparición de manchas. El vidrio contiene sodio y este mineral reacciona con la humedad del aire y puede generar hidróxido sódico, algo bastante corrosivo para el propio vidrio. Hay que evitar que el hidróxido sódico generado permanezca mucho tiempo en el vidrio, puesto que esto le podría causar daños permanentes y tendría que ser sustituido. Una forma fácil y eficaz de eliminarlo es con agua y cualquier producto habitual de limpiacristales.

Las cortinas deben deslizarse fácilmente por sus rodamientos. De no ser así, compruebe que no existen objetos ajenos a la cortina en el interior de los carriles. Si el problema persiste avise a su empresa instaladora.

Limpeza y precauciones

Las juntas de PVC utilizadas entre vidrios nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que el contacto con este tipo de productos junto con una continuada exposición a los rayos del sol pueden provocar una aceleración en el deterioro de estas juntas si no reciben un correcto mantenimiento. Los vidrios de los sistemas de cerramiento de Acristalia son muy sencillos y rápidos de limpiar. No obstante, para la limpieza del vidrio recomendamos seguir los siguientes consejos:

- Utilizar únicamente productos destinados a la limpieza de cristales y siga las instrucciones del fabricante. Para una limpieza óptima se recomienda retirar el producto aplicado con un paño seco, suave y limpio
- Otra opción de limpieza del vidrio es aplicar una combinación de alcohol o amoníaco con agua al 50%, aclarar con agua templada y secar con un paño seco, suave y limpio.
- Nunca utilizar productos de limpieza abrasivos o aquellos productos derivados del petróleo.
- No usar utensilios que puedan provocar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado.
- Nunca limpiar un vidrio en seco.
- El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse nunca.
- Hay que gastar cuidado de que, durante la limpieza de un perfil de metal, ladrillo o mampostería, se salpique al vidrio. Evitar salpicaduras de soldadura.
- Realizar la limpieza con cierta frecuencia y hacerlo, a ser posible, a la sombra, evitando hacerlo con la luz directa del sol o con el vidrio caliente.

Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos a estos, así mismo utilizar productos neutros no abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.

Si tienes dudas, consúltanos

En caso de que le surjan dudas o cuestiones sobre la limpieza, uso o mantenimiento de cualquiera de los sistemas de cerramiento de Acristalia, ponte en contacto con tu empresa instaladora o llámanos.

