



Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO

CORTINAS DE CRISTAL SERIES STANDARD & BASIC PRO



Un uso correcto y un mantenimiento periódico garantizan las máximas prestaciones y un largo recorrido en la vida del producto. Por ello, le recomendamos que siga las instrucciones y consejos de este Manual de Uso y Mantenimiento de Acristalia. Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del producto es conveniente realizar un uso correcto y un mantenimiento periódico. Así, disfrutará de las máximas prestaciones del producto. Las Cortinas de Cristal Serie Standard y la Serie Basic Pro son un producto completamente seguro y sencillo que requiere un mantenimiento justo. Ambos productos disponen de marcado CE, habiendo sido sometida a pruebas y ensayos en laboratorios que garantizan su calidad.

Uso

Accionamiento con cable: tirar del cable lo suficiente hasta accionar los pestillos, una vez accionados acompañar con la mano cogiendo el vidrio o perfil. Nunca utilizar el cable a modo de tirador para mover la hoja.

Accionamiento con pomo: girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj hasta accionar los pestillos. Este mismo pomo se podrá usar como tirador para mover la hoja.

Accionamiento con cerradura: en este caso el uso es semejante al de cualquier puerta con manivela y llave de seguridad.

En caso que la cortina haya sido instalada con algunos de los elementos de seguridad adicionales, como el cerrojo o el cierre condena (aconsejable siempre con niños en la vivienda), estos deben estar siempre desbloqueados antes de accionar cualquiera de los sistemas de apertura. En todos los casos es importante que todas y cada una de las hojas que se sitúen en posición de apertura queden unidas entre sí con el sistema de imanes, a su vez la primera hoja debe quedar bloqueada en la pared con el clip que se suministra. Asimismo, es recomendable en situaciones de viento mantener el sistema en posición cerrado para que las hojas queden perfectamente ancladas.

Mantenimiento aluminio

El mantenimiento que requiere el aluminio es mínimo y de gran simplicidad, sin embargo, es necesario tenerlo en consideración. Las estructuras de aluminio de los sistemas de cerramiento de Acristalia cuentan con una calidad óptima, pero para mantener en el tiempo su funcionalidad es necesario atender a las siguientes recomendaciones:

- Limpiar los perfiles de tres a cuatro veces al año. En caso de encontrarse en zonas próximas a industrias químicas o primera línea de playa, se recomienda limpiar mensualmente. La forma más sencilla de limpiarlo es frotando suavemente con un paño o gamuza suave mojada en agua tibia con un poco de jabón o bien con un producto limpiador.
- Es importante limpiar, como mínimo, cada dos o tres meses las esquinas de los perfiles de las cortinas donde se ubican los imanes que unen las distintas hojas al plegarlas. Estos imanes pueden atraer pequeñas motas metálicas que al oxidarse puede crear un daño irreparable en el perfil.
- Limpiar y retirar todos aquellos residuos, impurezas u otros pequeños objetos que puedan quedarse entre las guías.
- Puede barrer o aspirar para un retirado óptimo.
- Se aconseja lubricar los rodamientos al menos una vez al año.
- Se desaconseja usar productos abrasivos o químicos inadecuados.

Mantenimiento vidrio

El vidrio es un material duro, pero no hay que olvidar que puede ser rayado. Aún así es un material duradero y llevando un correcto mantenimiento puede perdurar para siempre, prácticamente.

Se debe limpiar con frecuencia para eliminar la suciedad de la superficie del vidrio y así evitar la posible aparición de manchas. El vidrio contiene sodio y este mineral reacciona con la humedad del aire y puede generar hidróxido sódico, algo bastante corrosivo para el propio vidrio. Hay que evitar que el hidróxido sódico generado permanezca mucho tiempo en el vidrio, puesto que esto le podría causar daños permanentes y tendría que ser sustituido. Una forma fácil y eficaz de eliminarlo es con agua y cualquier producto habitual de limpiacristales.

La cortina debe deslizarse fácilmente por las guías y pasar por los ángulos con facilidad, en caso de llevarlos; de no ser así, compruebe que no existen objetos ajenos a la cortina en el interior de los carriles. Si el problema persiste, avise a su empresa instaladora.

Se aconseja el uso de elementos de cierres de seguridad adicionales como la cerradura de condena o cierre deslizante para los accionamientos con cable o pomo en aquellas instalaciones que se encuentren en entornos donde puedan recogerse fuertes vientos.

Limpieza y precauciones

Las juntas de PVC utilizadas entre vidrios nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que el contacto con este tipo de productos junto con una continuada exposición a los rayos del sol pueden provocar una aceleración en el deterioro de estas juntas si no reciben un correcto mantenimiento. Los vidrios de los sistemas de cerramiento de Acristalia son muy sencillos y rápidos de limpiar. Gracias al sistema abatible, la cortina se puede limpiar fácilmente sin retirarla de la guía. No obstante, para la limpieza del vidrio recomendamos seguir los siguientes consejos:

- Utilizar únicamente productos destinados a la limpieza de cristales y siga las instrucciones del fabricante. Para una limpieza óptima se recomienda retirar el producto aplicado con un paño seco, suave y limpio.
- Otra opción de limpieza del vidrio es aplicar una combinación de alcohol o amoníaco con agua al 50%, aclarar con agua templada y secar con un paño seco, suave y limpio.
- Nunca utilizar productos de limpieza abrasivos o aquellos productos derivados del petróleo.
- No usar utensilios que puedan provocar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado.
- Nunca limpiar un vidrio en seco.
- El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse nunca.
- Hay que gastar cuidado de que, durante la limpieza de un perfil de metal, ladrillo o mampostería, se salpique al vidrio.
- Evitar salpicaduras de soldadura.
- Realizar la limpieza con cierta frecuencia y hacerlo, a ser posible, a la sombra, evitando hacerlo con la luz directa del sol o con el vidrio caliente.

Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos a estos, así mismo utilizar productos neutros no abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.

Si tienes dudas, consúltanos.

En caso de que le surjan dudas o cuestiones sobre la limpieza, uso o mantenimiento de cualquiera de los sistemas de cerramiento de Acristalia, ponte en contacto con tu empresa instaladora o llámanos.